

**CLEAN B-83**

Code: 02B10

**Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878**Version **7.4.0**Date de creation : **2019-04-30**Date de révision: **2026-03-17**

Date d'impression : 2026-03-17

**RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE****1.1. Identificateur de produit**

Désignation commerciale      **CLEAN B-83**

UFI :      **P11E-60VP-700V-10QW**

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation du produit

**DETERGENT ALCALIN**  
**INDUSTRIES ALIMENTAIRES**  
**DETERGENT ALCALIN TRES SEQUESTRANT**

Utilisations déconseillées :      Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus et dans la Fiche technique du produit, sans avoir obtenu au préalable du fournisseur des instructions de manipulation écrites

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Identification de la Société

**HYPRED SAS**  
**55, Boulevard Jules Verger B.P 10180**  
**35803 DINARD Cedex - FRANCE**  
**Tél : +33 (0)2 99 16 50 00**  
**Fax : +33 (0)2 99 16 50 20**  
**e-mail : kersia@kersia-group.com**

Pour toute information concernant cette fiche de données de sécurité, veuillez contacter :  
**regulatory@kersia-group.com**

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Appel d'urgence

Ligne directe d'intervention d'urgence (24 h/24 - 7j/ 7) : +44 1273 289451

**CARECHEM 24 France**  
**Tel. +33 1 72 11 00 03**

**INRS**  
**Coordonnées des Centres Antipoison français**  
**N°ORFILA : +33 1 45 42 59 59**

**RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS**

CLEAN B-83

Code: 02B10

## Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version 7.4.0

Date de creation : 2019-04-30

Date de révision: 2026-03-17

Date d'impression : 2026-03-17

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le mélange répond aux critères de classification prévus par le Règlement (CE) N° 1272/2008.

Substance corrosive pour les métaux -  
Catégorie 1

H290: Peut être corrosif pour les métaux.

Corrosion cutanée - Catégorie 1A

H314: Provoque des brûlures de la peau et de graves  
lésions des yeux

Lésions oculaires graves - Catégorie 1

H318: Provoque de graves lésions des yeux.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008:

Pictogramme(s) de danger :



Mention d'avertissement :  
Danger

Contient : Hydroxyde de potassium+ Hydroxyde de sodium

Mention(s) de danger :

H290: Peut être corrosif pour les métaux.

H314: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

Conseil(s) de prudence :

P260: Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.

P301 + P330 + P331: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P304 + P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

# CLEAN B-83

Code: 02B10

## Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version 7.4.0

Date de creation : 2019-04-30

Date de révision: 2026-03-17

Date d'impression : 2026-03-17

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

### 2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de substance connue pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 ou dans le règlement (UE) 2018/605 en concentration supérieure ou égale à 0.1%

## RUBRIQUE 3 : COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.1. Substances

Non applicable car il s'agit d'un mélange.

### 3.2. Mélanges

Nature chimique du mélange : ALCALIN LIQUIDE

| Substance(s)                                                      | Numéro(s) de CAS | Numéro(s) EINECS | Index        | N°d'enregistrement REACH | Classification selon le Règlement (CE) 1272/2008                     | LCS Facteur M ETA                                                                                                             | Type    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 30% <= Hydroxyde de sodium < 50%                                  | 1310-73-2        | 215-185-5        | 011-002-00-6 | 01-2119457892-27         | Skin Corr. 1A H314<br>Met. Corr. 1 H290                              | C ≥ 5%<br>Skin Corr. 1A H314<br>2% ≤ C < 5%<br>Skin Corr. 1B H314<br>0.5% ≤ C < 2%<br>Skin Irrit. 2 H315<br>Eye Irrit. 2 H319 | (1) (2) |
| 2% <= Hydroxyde de potassium < 5%                                 | 1310-58-3        | 215-181-3        | 019-002-00-8 | 01-2119487136-33         | Acute Tox. 4 (oral) H302<br>Skin Corr. 1A H314<br>Met. Corr. 1 H290  | C ≥ 5%<br>Skin Corr. 1A H314<br>2% ≤ C < 5%<br>Skin Corr. 1B H314<br>0.5% ≤ C < 2%<br>Skin Irrit. 2 H315<br>Eye Irrit. 2 H319 | (1) (2) |
| Alcools, C12-C15 ramifiés et linéaires, étoxylés, propoxylés<0.5% | 120313-48-6      | 639-733-1        |              |                          | Skin Irrit. 2 H315<br>Aquatic Acute 1 H400<br>Aquatic Chronic 3 H412 | Facteur M (Aigu) 1                                                                                                            | (1)     |

Type

(1) : Substance classée avec un danger pour la santé et/ou l'environnement

(2) : Substance ayant une limite d'exposition au poste de travail.

Substance considérée comme extrêmement préoccupante candidate à la procédure d'autorisation :

(3) : Substance considérée comme PBT (persistante, bioaccumulable, toxique)

(4) : Substance considérée comme vPvB (très persistante, très bioaccumulable)

(5) : Substance considérée comme cancérigène catégorie 1A

## CLEAN B-83

Code: 02B10

### Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version **7.4.0**

Date de creation : **2019-04-30**

Date de révision: **2026-03-17**

Date d'impression : 2026-03-17

- (6) : Substance considérée comme cancérigène catégorie 1B  
(7) : Substance considérée comme mutagène catégorie 1A  
(8) : Substance considérée comme mutagène catégorie 1B  
(9) : Substance considérée comme reprotoxique catégorie 1A  
(10) : Substance considérée comme reprotoxique catégorie 1B  
(11) : Substance considérée comme perturbateur endocrinien  
(12) : Autre substance considérée comme dangereuse pour la santé ou l'environnement  
(N) : Substance nanoparticulaire  
(M) : Micro-organismes

Texte complet des phrases H- et EUH : voir section 16.

#### RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

##### 4.1. Description des mesures de premiers secours

Indications générales :

Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Les laver avant réutilisation.

En cas de malaise, consulter un médecin. Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin.

En cas d'inhalation :

Amener à l'air frais.

Mettre en oeuvre les gestes respiratoires s'ils s'avèrent nécessaires et faire immédiatement appel à un médecin.

En cas de contact avec la peau :

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIDOTAGE ou un médecin

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

En cas de contact avec les yeux :

Rincer immédiatement et abondamment avec un léger filet d'eau pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières bien écartées.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIDOTAGE ou un médecin

En cas d'ingestion :

Rincer la bouche.

NE PAS faire vomir.

Hospitaliser.

##### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec la peau : Corrosif : Provoque de graves brûlures.

Contact avec les yeux : Provoque de graves lésions des yeux.

Ingestion : Provoque des brûlures graves de la bouche et du tractus digestif.

Risque de perforation des voies digestives.

Inhalation : Les aérosols peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires.

## CLEAN B-83

Code: 02B10

### Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version **7.4.0**

Date de création : **2019-04-30**

Date de révision: **2026-03-17**

Date d'impression : 2026-03-17

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitements : Traitement symptomatique

### RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

#### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinctions appropriés :

Agents compatibles avec les autres produits impliqués dans l'incendie.

Eau, extincteur à poudre, mousse, dioxyde de carbone.

Moyens d'extinctions inappropriés :

Jet d'eau à grand débit.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

CLEAN B-83 est ininflammable.

Cependant en présence de certains métaux (aluminium, zinc ...), dégagement d'hydrogène qui est inflammable et / ou explosif s'il prend feu.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection.

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.

Refroidir les récipients menacés avec de l'eau.

### RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes :

Evacuer le personnel non nécessaire ou non équipé de protection individuelle.

##### 6.1.2. Pour les secouristes :

Evacuer le personnel vers des endroits sûrs.

Garder les personnes à l'écart de l'endroit de l'écoulement / de la fuite et contre le vent.

Utiliser un équipement de protection individuel.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Intervention limitée au personnel qualifié.

Ne pas rejeter le produit directement à l'égout ou dans l'environnement.

Ecarter le plus rapidement possible toute matière incompatible.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

## CLEAN B-83

Code: 02B10

### Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version **7.4.0**

Date de creation : **2019-04-30**

Date de révision: **2026-03-17**

Date d'impression : 2026-03-17

#### Petit déversement :

Laver avec une grande quantité d'eau.

Absorber avec des matières telles que: Sable. Vermiculite.

#### Grand déversement :

Baliser, endiguer au moyen d'un absorbant inerte et pomper dans un réservoir de secours.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

Conserver dans des récipients adaptés, proprement étiquetés et fermés pour l'élimination.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Respecter les mesures de protection mentionnées à la section 8.

Pour l'élimination, se reporter à la section 13.

### RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. Eviter les projections en cours d'utilisation.

Ne pas mélanger avec un produit acide.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

##### 7.2.1. Stockage :

Stocker dans un bac de rétention.

Laisser de préférence dans l'emballage d'origine.

Maintenir l'emballage fermé.

Stocker dans un endroit propre et sec.

Tenir à l'écart des matières incompatibles (voir section 10).

Ne pas stocker avec des substances oxydantes ou acides.

Tenir à l'écart des produits sensibles aux alcalins.

##### 7.2.2. Matériaux d' emballage ou de flaconnage :

Polyéthylène haute densité.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune autre recommandation.

### RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

#### 8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition :

## CLEAN B-83

Code: 02B10

### Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version 7.4.0

Date de creation : 2019-04-30

Date de révision: 2026-03-17

Date d'impression : 2026-03-17

| Substance              | Numéro(s) de CAS | Pays | Type             | Valeur | Unité             | Commentaires | Source                                                    |
|------------------------|------------------|------|------------------|--------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3        | FRA  | VLCT court terme | 2      | mg/m <sup>3</sup> |              | Valeurs limites internationales pour les agents chimiques |
| Hydroxyde de sodium    | 1310-73-2        | FRA  | VLEP 8h          | 2      | mg/m <sup>3</sup> |              | Valeurs limites internationales pour les agents chimiques |

#### 8.2. Contrôles de l'exposition

Selon les exigences de la Directive 98/24/CE, l'employeur est tenu de mener une évaluation des risques et de mettre en place des mesures de management des risques adaptées.

\* Pour toute situation où l'absence de risque n'est pas démontrée, il doit envisager la substitution ou la réduction du risque en améliorant en priorité les procédés utilisés et les mesures de protection collective. L'efficacité des solutions mises en place pourra être vérifiée par mesurage en comparaison aux valeurs limites réglementaires définies pour des substances en section 8.1.

\* Si le risque subsiste après ces actions correctives, il doit systématiquement vérifier par mesurage régulier le respect des VLEP réglementaires si elles existent en section 8.1 et appliquer l'ensemble des mesures de protections individuelles mentionnées à la section 8.2.

\* Lorsque l'évaluation des risques formalisée révèle un risque faible pour la santé des travailleurs, le contrôle du respect des VLEP réglementaires peut ne pas être envisagé et l'ensemble des mesures de protection individuelle n'est pas systématiquement obligatoire.

##### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés :

Appliquer les mesures techniques nécessaires pour respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.

Prévoir un renouvellement d'air et/ou une aspiration suffisante dans les ateliers.

##### 8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle :

Protection des yeux/du visage :

Porter des lunettes de sécurité ou un pare visage conformes à la norme EN ISO 16321-1.



Protection des mains :

Utiliser des gants homologués EN 374 résistants aux produits chimiques.

Exemples de matières préférées pour des gants étanches :

Caoutchouc butyle.

Caoutchouc nitrile (NBR).

Néoprène.

PVC



## CLEAN B-83

Code: 02B10

### Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version 7.4.0

Date de creation : 2019-04-30

Date de révision: 2026-03-17

Date d'impression : 2026-03-17

#### Protection de la peau :

Porter des bottes et un vêtement de protection à résistance chimique.



#### Protection respiratoire :

Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévues avec une ventilation adéquate.

Lors des applications entraînant la formation d'aérosols, porter un masque complet conforme à la norme EN 136 équipé d'un filtre (conforme à la norme EN 143) de type : ABEK.



#### Dangers thermiques :

Non applicable

#### Mesures d'hygiène :

Douche et fontaine oculaire à proximité des lieux de travail.

Prohiber le contact avec la peau, les yeux et l'inhalation de vapeurs.

Prévoir un renouvellement d'air et/ou une aspiration suffisante dans les ateliers.

Après chaque usage, laver systématiquement les équipements de protection individuelle.

#### 8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement :

Ne pas rejeter le produit directement à l'égout ou dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Aspect                          | Liquide limpide |
| Couleur                         | Jaune pâle      |
| Odeur                           | Non disponible  |
| Seuil olfactif                  | Non disponible  |
| Point de congélation            | < -15 °C        |
| Point de fusion                 | Non applicable  |
| Point d'ébullition              | > 100 °C        |
| Inflammabilité                  | Non applicable  |
| Limite inférieure d'explosivité | Non applicable  |
| Limite supérieure d'explosivité | Non applicable  |
| Point d'éclair                  | Non applicable  |

**CLEAN B-83**

Code: 02B10

**Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878**Version **7.4.0**Date de creation : **2019-04-30**Date de révision: **2026-03-17**

Date d'impression : 2026-03-17

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Température d'auto-inflammation      | Non applicable  |
| Température de décomposition         | Non disponible  |
| pH pur                               | 14              |
| viscosité cinématique                | Non disponible  |
| Solubilité dans l'eau                | Non disponible  |
| Solubilité                           | Non applicable  |
| Coefficient de partage n-octanol/eau | Non disponible  |
| Pression de vapeur                   | Non disponible  |
| Masse volumique                      | 1,41±0,02 g/cm³ |
| Densité relative                     | 1,41±0,02       |
| Densité de vapeur                    | Non disponible  |
| Caractéristiques des particules      | Non applicable  |

**9.2. Autres informations**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Propriétés comburantes | Non applicable   |
| Propriétés explosives  | Non applicable   |
| Viscosité dynamique    | 5 mPa.s ((20°C)) |
| Taux d'évaporation     | Non disponible   |

**RUBRIQUE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ****10.1. Réactivité**

Dangers liés à des réactions exothermiques.

**10.2. Stabilité chimique**

Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Réaction exothermique avec les acides.

**10.4. Conditions à éviter**

Aucune à notre connaissance.

**10.5. Matières incompatibles**

Oxydants forts.  
Acides.  
Aluminium  
Métaux légers et / ou colorés.

## CLEAN B-83

Code: 02B10

### Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version 7.4.0

Date de creation : 2019-04-30

Date de révision: 2026-03-17

Date d'impression : 2026-03-17

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

En présence de certains métaux (aluminium, zinc ...), dégagement d'hydrogène qui est inflammable et / ou explosif s'il prend feu.

Ces indications sont fournies pour le mélange concentré. L'application du mélange sous sa forme diluée doit être effectuée en conformité avec les indications données par la fiche technique et le conseiller technique.

## RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n°1272/2008

#### Données relatives aux substances:

##### Toxicité aiguë

Hydroxyde de potassium : DL 50 - orale rat (OCDE 425): 333 - 388 mg/kg bw. Nocif en cas d'ingestion. - FDS

Fournisseur

Alcools, C12-C15 ramifiés et linéaires, étoxylés, propoxylés ( 100% ) : DL 50 - orale rat > 2 000 mg/kg. - FDS

Fournisseur

Hydroxyde de potassium ( 50 ) : DL 50 - orale 333 - 388 mg/kg. - FDS Fournisseur

##### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Hydroxyde de potassium ( 50% ) : Irritation de la peau . Provoque de graves brûlures. - FDS Fournisseur

Hydroxyde de sodium ( 50% ) : Corrosion cutanée/irritation cutanée . Provoque de graves brûlures. - FDS Fournisseur

##### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Hydroxyde de sodium ( 50% ) : Contact avec les yeux : . corrosif pour les yeux - FDS Fournisseur

Alcools, C12-C15 ramifiés et linéaires, étoxylés, propoxylés ( 100% ) : Irritation des yeux lapin (Test de Draize): . Non irritant. - FDS Fournisseur

Hydroxyde de potassium ( 50% ) : Lésions oculaires graves/irritation oculaire . Lésions oculaires graves - FDS Fournisseur

Hydroxyde de sodium ( 50% ) : Lésions oculaires graves/irritation oculaire . corrosif pour les yeux - FDS Fournisseur

##### Irritation des voies respiratoires

Hydroxyde de sodium ( 50% ) : Irritation des voies respiratoires . Inhalation de brouillard irritant pour les voies respiratoires - FDS Fournisseur

##### Mutagénicité

Hydroxyde de sodium : . Non mutagène - FDS Fournisseur

##### Cancérogénicité

Hydroxyde de sodium : souris . Non cancérigène - FDS Fournisseur

#### Données relatives au mélange :

##### Toxicité aiguë

## CLEAN B-83

Code: 02B10

### Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version **7.4.0**

Date de création : **2019-04-30**

Date de révision: **2026-03-17**

Date d'impression : 2026-03-17

---

. Non déterminé(e)

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Corrosivité cutanée . Le mélange doit être considéré comme corrosif étant donné son pH extrême.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Corrosivité oculaire . Provoque des lésions oculaires graves selon les critères du Règlement 1272/2008/CE.

Sensibilisation respiratoire / cutanée

Sensibilisation cutanée . Le mélange n'est pas considéré comme sensibilisant cutané selon le Règlement 1272/2008/CE.

Sensibilisation respiratoire . Le mélange n'est pas considéré comme sensibilisant respiratoire selon le Règlement 1272/2008/CE.

Mutagénicité

. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

. Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés :

Contact avec la peau : Corrosif : Provoque de graves brûlures.

Contact avec les yeux : Provoque de graves lésions des yeux.

Ingestion : Provoque des brûlures graves de la bouche et du tractus digestif.

Risque de perforation des voies digestives.

Inhalation : Les aérosols peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires.

#### 11.2. Informations sur les autres dangers

##### 11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien

Non concerné

#### RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**CLEAN B-83**

Code: 02B10

**Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878**Version **7.4.0**Date de creation : **2019-04-30**Date de révision: **2026-03-17**

Date d'impression : 2026-03-17

**12.1. à 12.4. Toxicité - Persistance et dégradabilité - Potentiel de bioaccumulation - Mobilité dans le sol**Données relatives aux substances:

## Toxicité aiguë

Hydroxyde de sodium : CL 50 - 96 h poissons (Gambusia affinis) 35 - 189 mg/L. - FDS Fournisseur

Alcools, C12-C15 ramifiés et linéaires, étoxylés, propoxylés ( 100% ) : CE 50 - 48h daphnies (OCDE 202): 1 mg/L. - FDS Fournisseur

Alcools, C12-C15 ramifiés et linéaires, étoxylés, propoxylés ( 100% ) : CL 50 - 96h poissons (Leuciscus idus) (OCDE 203): 3.2 - 4.6 mg/L. - FDS Fournisseur

Alcools, C12-C15 ramifiés et linéaires, étoxylés, propoxylés ( 100% ) : CE 50 - 72h algues (OCDE 201): 0 .52 mg/L. - FDS Fournisseur

## Toxicité chronique

Alcools, C12-C15 ramifiés et linéaires, étoxylés, propoxylés ( 100% ) : NOEC - 21jours daphnies 0,1 - 1 mg/L. - FDS Fournisseur

## Dégradabilité

Hydroxyde de sodium ( 50% ) : Biodégradabilité aérobie . Non applicable - FDS Fournisseur

Hydroxyde de sodium ( 50% ) : Biodégradabilité anaérobie . Non applicable - FDS Fournisseur

Hydroxyde de sodium ( 50% ) : Temps de demi-vie air 13 secondes. Produit de dégradation = carbonate de soude - FDS Fournisseur

Hydroxyde de sodium ( 50% ) : Eau. . Ionisation instantanée; Produits de dégradation : sels - FDS Fournisseur

Hydroxyde de sodium ( 50% ) : sols . Ionisation / neutralisation - FDS Fournisseur

Alcools, C12-C15 ramifiés et linéaires, étoxylés, propoxylés ( 100% ) : Biodégradabilité (OCDE 301 B): &gt; 60 %.

Facilement biodégradable. - FDS Fournisseur

## Bioaccumulation

Hydroxyde de sodium ( 50% ) : . Non applicable - FDS Fournisseur

## Mobilité

Hydroxyde de sodium ( 50% ) : air . Dégradation instantanée - FDS Fournisseur

Hydroxyde de sodium ( 50% ) : Eau. . Solubilité et mobilité importantes - FDS Fournisseur

Hydroxyde de sodium ( 50% ) : sol/sédiments . Solubilité et mobilité importantes; Contamination de la nappe phréatique en cas de pluie - FDS Fournisseur

## Données sur l'élimination

Alcools, C12-C15 ramifiés et linéaires, étoxylés, propoxylés ( 100% ) : Taux d'élimination (OCDE 301 E): ≥ 90 %. - FDS Fournisseur

Données relatives au mélange :

## Toxicité aiguë

poissons . Non déterminé(e)

daphnies . Non déterminé(e)

algues . Non déterminé(e)

## Toxicité chronique

. Aucune donnée disponible

## CLEAN B-83

Code: 02B10

### Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version **7.4.0**

Date de création : **2019-04-30**

Date de révision: **2026-03-17**

Date d'impression : 2026-03-17

#### Dégradabilité

. Les agents de surface contenus dans ce mélange sont en accord avec les exigences du Règlement Détergent 648/2004/CE.

#### Bioaccumulation

. Aucune donnée disponible

#### Mobilité

. Aucune donnée disponible

#### Conclusion :

Le mélange n'est pas considéré comme dangereux vis-à-vis de l'environnement selon le Règlement 1272/2008/CE.

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange ne contient pas de substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB

#### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non concerné

#### 12.7. Autres effets néfastes

Aucune information supplémentaire disponible.

### RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

##### Traitement du mélange :

Ne pas rejeter le produit directement à l'égout ou dans l'environnement.

Se conformer au livre V - titre IV du Code de l'Environnement, articles R541-7 et suivants établissant la liste des déchets considérés comme dangereux qui doivent être remis à un centre agréé.

##### Traitement des conditionnements :

Rincer abondamment le conditionnement à l'eau et traiter l'effluent comme les déchets.

Se conformer au livre V - titre IV du Code de l'Environnement, articles R543-67 et suivants établissant les différents modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballages.

### RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

#### TRANSPORT TERRESTRE: Rail/Route (RID/ADR)

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification : 1719

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU : LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de potassium + Hydroxyde de sodium)

## CLEAN B-83

Code: 02B10

### Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version 7.4.0

Date de creation : 2019-04-30

Date de révision: 2026-03-17

Date d'impression : 2026-03-17

---

14.3 Classe(s) de danger pour le transport : 8

14.4 Groupe d'emballage : II

N° d'identification du danger : 80

Étiquette : 8



Code Tunnel : (E)

14.5 Dangers pour l'environnement : Non

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucune information.

Quantités Limitées (LQ): 1L

#### TRANSPORT MARITIME : IMDG

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification :1719

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU : LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de potassium + Hydroxyde de sodium)

14.3 Classe(s) de danger pour le transport : 8



Étiquette : 8

14.4 Groupe d'emballage : II

14.5 Dangers pour l'environnement

Polluant Marin : Non

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : Aucune information.

N° Fiche de sécurité: F-A, S-B

IMDG segregation group (SGG18) - segregation code (SG22 - SG35)

Quantités Limitées (LQ): 1L

## CLEAN B-83

Code: 02B10

### Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version 7.4.0

Date de creation : 2019-04-30

Date de révision: 2026-03-17

Date d'impression : 2026-03-17

---

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI : Non concerné

#### TRANSPORT AERIEN : IATA

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification : 1719

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU : LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. (Hydroxyde de potassium + Hydroxyde de sodium)

14.3 Classe(s) de danger pour le transport : 8



14.4 Groupe d'emballage : II

Instructions d'emballage Quantités Limitées avion passagers et cargo : Y840

Quantités limitées avion passagers et cargo : 0.5L

Instruction d'emballage avion passagers et cargo : 851

Quantité max. nette avion passagers et cargo : 1L

Instructions d'emballage avion cargo : 855

Quantité max. nette avion cargo : 30L

Dispositions spéciales : A3 A803

Code ERG : 8L

## RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

### 15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement (UE) n°528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides :  
Non concerné

Réglementation relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs (impliquant des substances dangereuses) :

Directive SEVESO 3 (2012/18/CE) : Non concerné

Réglementations relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et des mélanges :

Règlement (CE) 1272/2008 modifié.

## CLEAN B-83

Code: 02B10

### Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version **7.4.0**

Date de creation : **2019-04-30**

Date de révision: **2026-03-17**

Date d'impression : 2026-03-17

---

#### Réglementation Déchets :

Directive 2008/98/CE modifiée par la Directive 2015/1127/CE - Règlement 1357/2014/CE

Décision 2014/955/CE établissant la liste des déchets considérés comme dangereux.

Règlement (UE) n ° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux : Non concerné

#### Protection des travailleurs :

Directive 98/24/CE du 07/04/1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur lieu de travail.

Règlement (UE) 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants : Non applicable

Règlement (CE) 1005/2009 modifié relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone : Non applicable

Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs:

Non concerné

#### Règlement (CE) N° 648/2004 :

Conforme à la réglementation en vigueur concernant les détergents : Règlement (CE) N° 648/2004.

Fiche d'information sur les composants pour le personnel médical disponible sur demande écrite.

Contient :

< 5% Agents de surface non ioniques, Phosphonates, Polycarboxylates

#### Prescriptions nationales :

Réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ICPE : 1630

Code de la Sécurité Sociale, Art. L 461-1 à L 461-8 :

Tableaux des maladies professionnelles :

Non concerné

### 15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Cette fiche de données de sécurité a été rédigée en prenant en compte les informations provenant des scénarios d'exposition des substances composants le mélange.

### RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné à la date de mise à jour et ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

CLEAN B-83

Code: 02B10

## Fiche de données de sécurité conforme au Règlement (UE) 2020/878

Version 7.4.0

Date de creation : 2019-04-30

Date de révision: 2026-03-17

Date d'impression : 2026-03-17

---

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation du produit qu'il connaît.

L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit.

Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. Elle n'exonère pas l'utilisateur de s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités et régissant la détention et l'utilisation du produit, pour lesquelles il est le seul responsable.

La classification de ce produit a été établie conformément au règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et guidance associés, sur la base des données disponibles pour les substances, le mélange et/ou la méthode de calcul et/ou jugement d'expert

Rubrique(s) modifiée(s) par rapport à la version précédente :

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Liste des phrases H visées à la rubrique 3 :

H290 : Peut être corrosif pour les métaux.

H302 : Nocif en cas d'ingestion.

H314 : Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche :

FDS Fournisseur

Valeurs limites internationales pour les agents chimiques

Historique :

Version 7.4.0

Annule et remplace la Version précédente 7.3.