

Réf. 1CRNB

Coupure - Travaux de précision

Milieu huileux



Les +

Durabilité (polyamide) & double enduction
Dextérité optimisée
Bon grip en milieu huileux
Peu salissant

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CRNB06	6	10	100
1CRNB07	7	10	100
1CRNB08	8	10	100
1CRNB09	9	10	100
1CRNB10	10	10	100
1CRNB11	11	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

A voir également

VARIANTES



1CRLB

DESCRIPTION

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne,
Double enduction palmaire noire en nitrile lisse et nitrile effet grainé,
Poignet tricot
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH

SECTEURS

Industries lourdes et de process
Industries légères
Maintenance
Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces, ferrage, chargement de presses, manipulation de tôles et pièces non ébarbées, découpe et pose de carrelage, de moquette, de tôles de zinc ou tuiles et pose de vitrages, industrie du verre, industrie du papier (découpe), manutention de déchets, maintenance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Gris	Poignet	Poignet élastique
Couleur 2	Noir		
Forme	Gant		
Environnement	Gras		
Type de gant	Tricot sans couture		
Matériau du support	HPPE polyamide élasthanne		
Niveau de l'enduction	Paume		
Matière de l'enduction	Nitrile		
Finition de l'enduction	lisse		
Niveau de l'enduction 2	Paume		
Matière de l'enduction 2	nitrile		
Finition de l'enduction 2	sandy		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/12/22/2295

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016
+ A1:2018

Protection contre les risques mécaniques



4.4.4.3.D.