

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur BLANC  
 Grammage par pli 17,00g / m<sup>2</sup>  
 Nombre de plis 2  
 Gaufrage DESL 30 pt  
 Nombre de formats 190  
 Perforation 23,00cm  
 Laize 19,70cm

Surface / Feuille 453,10cm<sup>2</sup>

Origine France  
 Ecolabel 05/003/010

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	11,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	500,00 N / m
Coefficient d'absorption	6,80 g/g	Résistance sens traction - humide	90,00 N / m
Vitesse d'absorption	5,00 s	Résistance sens travers	220,00 N / m
		Résistance sens travers - humide	40,00 N / m
		Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
		Azurant optique	NO/NON

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en Z

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.800,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM	KRAFT	
Quantité UC	20	1	
Poids kg	5,85		
Longueur cm	54,00	19,70	
Largeur cm	40,00	8,00	
Hauteur cm	19,70	13,50	
Code EAN	3378921293052		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	9
UV par palette	36
Hauteur palette en m	1,92
Volume UV en m <sup>3</sup>	0,0426



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%  
 Système de management certifié

MP hygiene 1, impasse F MIRIBEL CS 20159  
 07106 Annonay cedex - France  
 Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38  
 contact@mphygiene.com  
 www.mphygiene.com

