

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Couleur | BLANC |
| Grammage par pli (+/-1g) | 17,00g / m ² |
| Nombre de plis | 2 |
| Gaufrage | LISSE |
| Nombre de formats | 1 500 |
| Perforation | 28,00cm |
| Laize | 19,40cm |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Surface / Feuille | 543,20cm ² |
| Diamètre mandrin | 61,30mm |
| Mandrin déchirable | Oui |
| Diamètre extérieur | 29,00cm |
| Origine | France |
| Ecolabel | 05/002/001 |

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------|-----|-------------------------------------|--------------|
| Contact alimentaire | Oui | Allongement longitudinal | 16,00 % |
| Traitement WS | Oui | Résistance sens traction > | 425,00 N / m |
| | | Résistance sens traction - humide > | 70,00 N / m |
| | | Résistance sens travers > | 210,00 N / m |
| | | Résistance sens travers - humide > | 35,00 N / m |
| Délimitabilité | Non | Taux de blancheur >= | 81,00 % |
| | | Azurant optique | NO/NON |



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Tous travaux d'essuyage industriel

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.000,00

Présentation :

Essuyage industriel polyvalent

Recommandation :

A utiliser avec les devidoirs au sol ou muraux 01DB0000, 01DB1959 et 01DB0552V

Bénéfices client :

Economique et performant Plus d'autonomie

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. | Type de palette | 80x120 |
|----------------|----------------|-------------|------------|----------------------|--------|
| Type | POLYFILM | | | UV par niveau | 6 |
| Quantité UC | 2 | | | Nombre de niveaux | 11 |
| Poids Maxi. kg | 5,54 | | | UV par palette | 66 |
| Longueur cm | 60,00 | | | Hauteur palette en m | 2,28 |
| Largeur cm | 30,00 | | | Volume UV en m3 | 0,0349 |
| Hauteur cm | 19,40 | | | | |
| Code EAN | 3378921858015 | | | | |