

Bandeau microfibre Velcro à usage court évolution

Réf : 1912 – 1913



Caractéristiques techniques :

Du produit :

Dimensions : 12.5 x 48 cm

Couleur : bleu (référence 1912) / vert (référence 1913)

Poids à sec : 20 g

Poids imprégné : 120 g

Du textile :

Composition : 100% polyester

Partie travaillante : 100% microfibre polyester recyclé de 70 g/m²

Couche intermédiaire : non-tissé 100% polyester recyclé de 130 g/m²

Dos du bandeau : soft Velcro 100 % polyester de 135 g/m²

Poids à sec au m² : 335 g/m²

Capacité d'absorption maximum : 460 % (du poids du textile)

Finition : découpe et double soudure par ultrason

Fiche technique

Fonction et points forts :

Nettoyage des sols, murs et plafonds.

Adhérence adaptée à tous types de sols.

Ne laisse pas de trace.

Ergonomique car épaisseur confortable.

S'utilise directement sur le support Velcro 40 cm sans semelle.

Relargage particulaire = 0.00 % selon la norme NF EN ISO 4484-1:2023 (testé par un laboratoire indépendant)

Synthèse test laboratoire indépendant :

-Des tests réalisés par un laboratoire indépendant :

- selon une méthodologie inspirée de la norme NF EN 16615 :2015 montrent que les bandeaux permettent d'obtenir une efficacité de nettoyage à l'eau par élimination mécanique de micro-organismes supérieure à 99,9 % (*Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Candida albicans*) et 99.99 % (*Pseudomonas aeruginosa*)
- Attention : les résultats de ce test doivent être comparés à des tests réalisés dans des conditions similaires à celles mises par Concept Manufacturing : 2 passages, 4 souches testées, stipulées par la norme NF EN 16615 :2015, mouvement d'essuyage en simulant la pression moyenne exercée dans la pratique : pour ce faire le bandeau est placé sur une masse unitaire pesant 2,3 kg

Conseils d'utilisation :

S'utilise avec le support Velcro 40 cm, le manche télescopique ergonomique et le balai Sloopy.

Humide ou pré-imprégné.

A sec pour le dépoussiérage.

A l'eau ou avec une solution détergente/ désinfectante pour le lavage.

Impératif : au démarrage utiliser au poussé afin d'effectuer la bande de réserve.

Pré-imprégné le bandeau avant utilisation
(1 litre pour 10 bandeaux).

Pré-imprégnation :

1 litre de solution pour 10 bandeaux

1 bandeau = 20 m²

Conseil d'entretien :

Impératif : laver avant la première utilisation

(Se reporter au protocole de lavage des bandeaux en blanchisserie)

Lavage en machine jusqu'à 90°C

(60°C recommandé).

Séchage au sèche-linge à température modérée.

Pas de javel.

Résiste à 80 cycles de lavage minimum dans les conditions d'utilisation et d'entretien préconisées.

Conditionnement :

30 unités par sachet

300 unités par carton

4 800 unités par palette (16 cartons)