

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

| | |
|------------------|-------------------------|
| Couleur | BLEU |
| Grammage par pli | 17,00g / m ² |
| Nombre de plis | 2 |
| Gaufrage | DESL 40 pt |
| Longueur | 165,00m |
| Laize | 19,40cm |

| | |
|--------------------|---------|
| Diamètre mandrin | 39,50mm |
| Mandrin déchirable | Non |
| Diamètre extérieur | 15,00cm |
| Origine | France |
| Ecolabel | 05/029 |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------|-----|
| Contact alimentaire | Oui |
| Traitement WS | Oui |

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)



| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Allongement longitudinal | 7,00 % |
| Résistance sens traction | 450,00 N / m |
| Résistance sens traction - humide | 450,00 N / m |
| Résistance sens travers | 100,00 N / m |
| Résistance sens travers - humide | 100,00 N / m |

Azurant optique NO/NON

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 990,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL+ cet essuie-mains En rouleau allie résistance et autonomie

Bénéfices client :

Plus de résistance _ Plus d'autonomie Beaucoup plus économique

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|-------------|----------------|-------------|------------|
| Type | POLYFILM | | |
| Quantité UC | 6 | | |
| Poids kg | 6,53 | | |
| Longueur cm | 45,00 | | |
| Largeur cm | 30,00 | | |
| Hauteur cm | 19,40 | | |
| Code EAN | 3378921387034 | | |

PALETTISATION

| | |
|----------------------|--------|
| Type de palette | 80x120 |
| UV par niveau | 6 |
| Nombre de niveaux | 11 |
| UV par palette | 66 |
| Hauteur palette en m | 2,28 |
| Volume UV en m3 | 0,0262 |
| | |
| | |