

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	165,00m
Laize	19,40cm

Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	15,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Délimitabilité	Non

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose

## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains

Allongement longitudinal	7,00 %
Résistance sens traction >	450,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	100,00 N / m
Résistance sens travers >	450,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	100,00 N / m
	%
Azurant optique	NO/NON

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 990,00

## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie-mains à usage unique

### Présentation :

Issu de la technologie DESL+ cet essuie-mains En rouleau allie résistance et autonomie

### Bénéfices client :

Plus de résistance \_ Plus d'autonomie Beaucoup plus économique



## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	6,15		
Longueur cm	45,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378920009494		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	11
UV par palette	66
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0262
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33