

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Longueur	165,00m
Laize	19,40cm

Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	15,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/029

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe C : Essuie-mains



Allongement longitudinal	9,00 %
Résistance sens traction >	700,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	150,00 N / m
Résistance sens travers >	320,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	50,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON



## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie-mains à usage unique

### Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs AUTOCUT SENSORCUT TEMPO

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 990,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL+ cet essuie-mains En rouleau allie résistance et autonomie

### Bénéfices client :

Plus de résistance \_ Plus d'autonomie Beaucoup plus économique

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	6,53		
Longueur cm	44,10		
Largeur cm	29,40		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378921355033		

## PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	11
UV par palette	66
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0252



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE  
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE  
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38  
contact@mphygiene.com  
www.mphygiene.com

